

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I KRAT-MEDYCYNĄ NUKLEARNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ														
TYP OKIEN	O1(EI60)	O2(EI60)	O3(EI60)	O4(EI60)	O5(EI60)	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	KRATY
RYСУNEK schemat														
WYM. Sz (wym. zew. ościeżnicy)	219cm	220cm	115cm	165cm	164cm	139cm	170cm	82cm	168cm	155cm	206cm	wymiary tożsame z oknem istniejącym	wymiary tożsame z oknem istniejącym	wymiary krat tożsame z istniejącymi
WYM. Hz (wym. zew. ościeżnicy)	106cm	106cm	212cm	109cm	107cm	209cm	112cm	112cm	102cm	208cm	209cm			
ILOŚĆ SZTUK	2	1	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> <li>okno trójdzienne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> <li>okno trójdzienne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> <li>okno trójdzienne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> <li>okno dwudzielne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> <li>okno dwudzielne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna otwieralne</li> <li>okno dwudzielne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna otwieralne</li> <li>okno dwudzielne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna otwieralne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna otwieralne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna otwieralne</li> <li>roleta typu "dzień/noc"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>okno drewniane klasowe EI60, na zewnątrz kolor zielony RAL 6016; wewnątrz kolor biały RAL 9010;</li> <li>okna nieotwieralne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kraty okienne ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016.</li> <li>Rama z krat wykonana z prętów prostokątnych poziomych 3x3cm o gr. 0,5cm, pionowych 2x2cm, o gr. 0,5cm.</li> <li>Mocowanie kraty w 4 miejscach.</li> </ul>	
<p>UWAGA! WYMARY I LICZBĘ OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMARY OKIEN NIE UWZGLĘDNIJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIKA CIEPŁA DOT. CAŁEGO OKNA</p>														<p>UWAGA! WYMARY KRAT NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO.</p>

UWAGA !!  
OTWORY OKIENNE NIE UWZGLĘDNIJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.  
OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY.  
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNĄ,  
PAPAPETY WEWNĘTRZNE: BIAŁY KONGLOMERAT KWARCOWY  
PAPAPETY ZEWNĘTRZNE: ISTNIEJĄCE CEGLANE.  
W CZASIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ  
WSZELKIE USZKODZENIA DOKONANE W TRAKCIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY NAPRAWIĆ,  
A WNEKI OKIENNE I PARAPETY ZEWNĘTRZNE DOPROWADZIĆ DO STANU NIEPOGORSZONEGO  
(STANU SPRZED PRZEBUDOWY).  
Współczynnik przenikania ciepła dla okien:  
 $U(max) = 0,9 [W/(m^2K)]$ .  
Przeszklenia ze szkła bezpiecznego P6 (przeziernie).  
Roleta typu "dzień/noc", RAL 7047(material), roleta w kasecie montowana w ramie skrzydła okna, wyposażona w boczne prowadnice, obsługa łańcuszkowa ze stoperem bocznym; kasetka i prowadnica RAL 9010(biała)

± 0,00=117,60 m.n.p.m.

<p>SMART ARCHITEKCI architecture &amp; development Szymon Mazurek</p>	
<p>ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</p>	
<p>NAZWA OBIEKTU: <b>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „D”, PRZYCHODNI MEDYCZYNY PRACY, PRZYCHODNI GENETYCZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L. PASTEURA 4 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCZYNY NUKLEARNEJ, KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I CIEPLNYCH.</b></p>	
<p>ADRES INWESTYCJI: UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30</p>	
<p>TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I KRAT</p>	
<p>INWESTOR: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU</p>	
<p>ADRES INWESTORA: UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW</p>	
<p>PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń</p>	<p>PODPIS mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA</p>
<p>BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. Katarzyna Wala</p>	<p>PODPIS</p>
<p>BRANŻA: SKALA/ FORMAT</p>	<p>FAZA PROJEKTU</p>
<p>ARCH: 1:100/510x297mm</p>	<p>DATA OPRACOWANIA</p>
<p>PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.</p>	<p>NUMER RYSUNKU ARCH/4</p>